Regenkönig Turbo

Selbstfahrende Beregnungsmaschine

Abbildung	Art.-Nummer	Beschreibung
		Ausführungen
	**RKT 4090**	Standardmodell, 4 Räder, 90 m Drahtseil ohne Regner, Standard Manometer
	RKT 4135	Standardmodell, 4 Räder, 135 m Drahtseil ohne Regner, Standard Manometer
	**RKT 4090 SO**	wie RKT 4090, jedoch mit großen Rädern ø 260 x 65 mm
	RKT 4135 SO	wie RKT 4135, jedoch mit großen Rädern ø 260 x 65 mm
	RL 15 N 6,4	Standardregner 1", Normaldüse 6,4 mm
		Optionen
		Düsengröße für den Regner nach Absprache
	RKT 5076	Haube grün (für alle Modelle passend)
	RL 1030S	Kreisregner 3/4"
	RL 1040S	Kreisregner 3/4"
	RL 1050S	Kreisregner 1"
	RL 1001S	Kreis- und Teilkreisregner 1/2"
	RL 1041S	Kreis- und Teilkreisregner 3/4"
	RL 15P	Kreis- und Teilkreisregenr 1"
	RL 1051S	Kreis- und Teilkreisregner 1/3"
	WZ GEKA 111 A	GEKA-Gewindestück mit 3/4" Aussengewinde
		Die Geräte können mit sämtlichen Düsen oder Getrieberegnern ausgerüstet werden.
		Tandem-Zusatzausrüstung
	RKZ TD 2120	<u>bestehend aus:</u> Schlauchwagen Modell 350 W, mit Wasserdurchgang, mit GEKA-Kupplungen, Anhängevorrichtung, verlängertes Regnerstandrohr
		Schlauchgarnitur
	RKZ TD 2130	<u>bestehend aus:</u> 100 m Standardschlauch, PVC gelb (10 bar), Grösse 1", komplett mit GEKA-Kupplungen und Schlauchschellen eingebunden, inkl. Schlauchstück vom Schlauchwagen zur Beregnungsmaschine.

<u>Auf Wunsch offerieren wir Ihnen:</u>

Sonder-Tandemausrüstungen für lange, schmale Flächen, wie z.B. Rasen, Baumschulen oder im Freilandgemüseanbau, mit Schlauchwagen für weniger als 100 m Schlauch.